



ТУ 20.59.43-050-65611335-2021  
ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ

## ANTIFREEZE ARCTIC CAT HD

-40 °C

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ  
НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ  
ПРЕМИУМ КЛАССА ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ К  
ПРИМЕНЕНИЮ

### ОПИСАНИЕ

ANTIFREEZE ARCTIC CAT HD – современный карбоксилатный антифриз на основе этиленгликоля и гибридного пакета присадок, отличительными характеристиками которых являются хорошие антикоррозионные свойства и отличное противодействие кавитации. В составе нет аминов и фосфатов.

Предназначен для использования в системах охлаждения современных двигателей коммерческой автотранспорта, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха не ниже -41 °C.

### СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| ■ AS 2108-2004                      | ■ JCB STD00088         |
| ■ ASTM D 3306                       | ■ John Deere JDM H24   |
| ■ ASTM D 6210                       | ■ MTU MTL 5048         |
| ■ BS 6580:1992                      | ■ Cummins CES 14603    |
| ■ CUNA NC 956-16                    | ■ Chrysler MS-9769     |
| ■ ONORM V 5123                      | ■ Caterpillar EC-1     |
| ■ SAE J1034                         | ■ MB 325.0             |
| ■ SANS 1251:2005                    | ■ MAN B&W: Liste 3.3.7 |
| ■ China GB 29743-2013               | ■ VW TL 774 F (G12+)   |
| ■ Ford North America WSS-M 97B51-A1 |                        |



### ВИД ФАСОВКИ:

- 5 кг
- 20 кг
- 200 кг (216,5 л)

### СЕЗОН:

- Все сезоны



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Долговременная защита от кавитационного разрушения гильз цилиндров двигателя.
- + Обеспечивает высокоэффективную защиту от замерзания, коррозии, образования накипи и перегрева системы охлаждения двигателя.
- + Передовые технологии пакета присадок позволяют снизить эксплуатационные расходы и увеличить время безотказной службы системы охлаждения.
- + Сокращает количество внеплановых ремонтов техники, показывает высокую стабильность на всем интервале эксплуатации.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для применения в двигателях коммерческого автотранспорта.
- OILWAY ARCTIC CAT HD предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания высоконагруженной техники (Heavy Duty).



# ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ПОКАЗАТЕЛИ

## ANTIFREEZE ARCTIC CAT HD

Цвет

Красный

Плотность при 20 °С, г/см<sup>3</sup>

1,08

Температура начала  
кристаллизации, °С

-40

Щелочность, см<sup>3</sup>

6,8

Водородный показатель  
при температуре 20 °С

8,7

Объем пены, см<sup>3</sup>

28

Устойчивость пены, с

3



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанную охлаждающую жидкость следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанную охлаждающую жидкость в канализацию, почву или водоемы, даже если она относится к биоразлагаемой.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения охлаждающая жидкость Arctic Cat не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу. При работе с отработанной охлаждающей жидкостью пользуйтесь защитными перчатками. При попадании охлаждающей жидкости на кожу ее необходимо сразу смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А  
**8 (343) 344-31-85, [www.neftesintes.ru](http://www.neftesintes.ru)**

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание охлаждающих жидкостей. Версия 4. Март 2024г.