

АЖ-12Т

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ЖИДКОСТЬ

ОПИСАНИЕ

Всесезонная амортизаторная жидкость для применения в качестве рабочей жидкости в телескопических и рычажно-кулачковых амортизаторах автомобилей. Жидкость АЖ-12Т стабильно сохраняет свои технические параметры в условиях повышенных рабочих температур и давлений, а также может эффективно использоваться в системах, конструктивные узлы которых выполнены из маслостойкой резины, при перепадах температурных режимов в диапазоне от минус 50 °С до плюс 60 °С.



ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Минеральная

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Хорошие смазывающие свойства, увеличивающие износостойкость и ресурс амортизаторов
- + Устойчивость к окислительным процессам, способствующим возникновению коррозии.
- + Отсутствие пенообразования, которое может привести к нарушению условий смазывания пар трения конструктивных узлов амортизаторов.
- + Высокая механическая стабильность к сдвигу.
- + Высокая механическая стабильность.
- + Хорошая совместимость с резиновыми уплотнениями, входящими в состав амортизаторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначена для использования в телескопических и гидравлических амортизаторах автомобилей, строительной и дорожной техники, а также в качестве рабочей жидкости в гидроприводах.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	АЖ-12Т
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с, в пределах, не менее	ГОСТ 33 ASTM D 445	12,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 ASTM D 445	3,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333 ASTM D 92	179
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-52
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900 ASTM D 1298	867

 Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанную жидкость следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанную жидкость в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания жидкости на кожу. При работе с отработанной жидкостью пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании жидкости на кожу необходимо сразу ее смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
+7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Октябрь 2024г.