

DYNAMIC JAZ

SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30

API SP, ILSAC GF-6

**СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
ДЛЯ НОВЕЙШИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

ОПИСАНИЕ

DYNAMIC JAZ – серия высококачественных полностью синтетических моторных масел на основе импортного пакета присадок и синтетических базовых масел. Данные масла разработаны с учетом требований самых новых стандартов API SP и ILSAC GF-6 и способны удовлетворить потребности современных бензиновых двигателей.

Синтетические базовые масла III группы обеспечивают отличные вязкостно-температурные характеристики, облегчая холодный пуск двигателя даже при самых суровых морозах, а также надежно защищает детали двигателя от износа при высоких температурах окружающей среды.

Использование моторных масел DYNAMIC JAZ обеспечивает оптимальную работу узлов двигателя, включая системы контроля выбросов и турбокомпрессоры.

В соответствии с требованиями новейших стандартов API SP и ILSAC GF-6, моторные масла DYNAMIC JAZ обеспечивают экономию топлива, защищают двигатель от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI), характерного явления для бензиновых двигателей с турбонаддувом и прямым впрыском (GDI). Благодаря современному импортному пакету присадок, данные моторные масла обеспечивают отличную защиту от износа, чистоту двигателя от отложений, снижение расхода топлива и масла.

DYNAMIC JAZ подходят для любого стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля.



ВИД ФАСОВКИ:

- 1 л
- 216,5 л (180 кг)
- 4 л

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ:

- API SP
- ILSAC GF-6
- ACEA A5/B5
- GM Dexos 1 Gen 2
- GM 4718M, 6094M
- Chrysler MS-6395, MS-13340
- FORD WSS-M2C929-A, WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1, WSS-M2C961-A1
- BMW LL-01
- VW 502.00/505.00
- MB 229.5

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Соответствуют новейшим стандартам ведущих моторостроителей.
- + Превосходная защита от износа.
- + Гарантируют отличные пусковые свойства при низких температурах.
- + Использование специальных присадок и низкая вязкость снижают трение в узлах двигателя и уменьшают расход топлива до 2%.
- + Синтетическая основа обеспечивает высочайшую окислительную и термическую стабильность, надежно защищая и обеспечивая чистоту двигателя на всем интервале работы масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для всех типов бензиновых (карбюраторных, инжекторных и с непосредственным впрыском) двигателей современных автомобилей, требующих уровень эксплуатационных свойств API SP, ILSAC GF-6.
- Бензиновые двигатели, работающие в неблагоприятных условиях (частые холодные пуски, режим старт-стоп, а также при повышенных нагрузках при езде по бездорожью, с перепадами высот, движении с прицепом и др.)



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	DYNAMIC JAZ SAE 0W-20	DYNAMIC JAZ SAE 0W-30	DYNAMIC JAZ SAE 5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	8,5	11,2	11,8
Вязкость динамическая при -30 °С, мПа•с	ASTM D 5293	4630	5890	5930
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	220	227	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-49	-48	-42
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	854	856	856
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	164	172	165
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,1	7,8	8,2
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	10,7	10,6	10,5



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
+7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Август 2024 г.