

OILWAY QX ATF MULTI SYNTHETIC

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
АЗИАТСКИХ, АМЕРИКАНСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ
5-СТУПЕНЧАТЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ: GM, FORD,
CHRYSLER, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN,
SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA, BMW, CITROEN,
FIAT, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, RENAULT
И ДРУГИХ



ОПИСАНИЕ

Универсальная, полностью синтетическая трансмиссионная жидкость OILWAY QX ATF MULTI SYNTHETIC, специально разработанная для гидромеханических американских, азиатских и европейских АКПП различных OEM-производителей с требованиями по спецификации GM DEXRON III H или FORD MERCON. По европейским техническим требованиям OILWAY QX ATF MULTI SYNTHETIC соответствует ZF-TE-ML-14A, VOITH 55.6335, MAN 339 TYPE Z-1 и MB, VW, BMW 4- и 5-скоростной автоматических коробок передач. Подходит как для новых АКПП, так и для АКПП с большим пробегом.

Трансмиссионная жидкость OILWAY QX ATF MULTI SYNTHETIC разработана на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, которые обеспечивают отличную термостойкость и стойкость к окислению, превосходную нагрузочную способность, защиту от коррозии и износа. Устойчивость к воздействию высоких температур и отличные низкотемпературные характеристики жидкости позволяют надежно работать трансмиссии при любых климатических условиях. В составе также используются улучшенные модификаторы трения (friction-modifier), которые способствуют более плавному переключению передач, эффективной передаче энергии и предотвращении вибрации.

ВИД ФАСОВКИ:

- 1 л
- 20 л
- 4 л
- 216,5 л (180 кг)
- 8 л

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

- GENERAL MOTORS DEXRON IID / IIIG / IIHH
- FORD MERCON
- ALLISON C-4
- VOITH 55.6336
- TOYOTA TYPE T, T-II, T-III, T-IV
- CHRYSLER ATF +/+2/+3/+4
- NISSAN MATIC FLUID C, D, J
- LT71141
- HYUNDAI-KIA ATF SP-III
- MITSUBISHI ATF SP-III
- SUBARU ATF
- MB-APPROVAL 236.6, 236.10, 236.12, 236.14
- ZF TE-ML 14A/14B/14C
- VOLVO 97341
- MAN 339 TYPE Z-1
- CHERY
- NISSAN/INFINITI MATIC FLUID C, D, J
- Porsche JWS 3309

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Высокая эффективность при низких температурах, отличная прокачиваемость и улучшенный холодный пуск.
- + Отличная стабильность характеристик при эксплуатации АКПП в условиях высоких температур и высоких нагрузок.
- + Превосходная защита от коррозии, преждевременного износа и повреждения ответственных движущихся частей АКПП.
- + Четкое и плавное переключение АКПП даже в агрессивных условиях эксплуатации.
- + Повышенная стойкость к механической деструкции и великолепная антиокислительная стабильность способствуют сохранению начальных свойств жидкости OILWAY QX ATF MULTI SYNTHETIC при длительных интервалах работы.
- + Обладает хорошей совместимостью с изделиями из цветных металлов и эластомеров.

ПРИМЕНЕНИЕ

- АКПП пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта, для которых необходимы трансмиссионные жидкости спецификаций GM DEXRON III H, FORD MERCON, ALLISON C-4 и ниже.
- АКПП американских производителей (GM, FORD, CHRYSLER), азиатских (HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA), европейских (BMW, CITROEN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT) и др.
- Гидроусилители рулевого управления.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY QX ATF MULTI SYNTHETIC
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 ASTM D 445	7,9
Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 °C, мПа•с	ASTM D 2983	15600
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 ASTM D 92	204
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 ASTM D 97	-52
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 ASTM D 1298	854
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 ASTM D 2270	193



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.