

OILWAY QX DYNAMIC MINING TRUCK SAE 10W-30, 15W-40

API CI-4, ACEA E4/E7

ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВЫСОКОМОЩНЫХ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



ОПИСАНИЕ

OILWAY QX DYNAMIC MINING TRUCK – современные всесезонные моторные масла, разработанные для высоконагруженной дизельной техники. Подходят для двигателей строительной, горной, лесодобывающей, карьерной спецтехники, самосвалов и др. Разработаны с учётом сложных условий эксплуатации и режимов работы.

Базовые масла высокой степени очистки и современный пакет импортных присадок обеспечивают длительный срок службы масла, пониженную испаряемость, высокую окислительную стабильность.

ВИД ФАСОВКИ:

- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Полусинтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| • API CI-4 | • MTU Oil Category 3 |
| • ACEA E4/E7 | • Renault VI RLD-2 |
| • Cummins CES 20078 | • Deutz DQC III-18 |
| • JASO DH-1 | • Detroit Diesel DFS 93K215 |
| • Caterpillar ECF-2/1-a | • Mack EO-N |
| • VOLVO VDS-3 | • MAN M 3275 |
| • MB 228.3 | |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивают увеличенный интервал замены, что уменьшает время простоя техники для проведения технического обслуживания.
- + Улучшенные моюще-диспергирующие свойства обеспечивают отсутствие отложений и увеличивают срок эксплуатации.
- + Гарантируют исключительную защиту деталей двигателя от износа даже при экстремально тяжелых условиях эксплуатации.
- + Высококачественные базовые компоненты сохраняют вязкость масла и снижают износ двигателя на протяжении всего срока службы масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели карьерной, строительной, внедорожной и специальной техники.
- Идеально подходит для карьерных самосвалов.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	OILWAY QX DYNAMIC MINING TRUCK SAE 10W-30	OILWAY QX DYNAMIC MINING TRUCK SAE 15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	11,9	15,1
Индекс вязкости	130	135
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	240	245
Температура застывания, °C	-40	-35
Зольность сульфатная, %	1,55	1,55
Щелочное число, мг КОН/г	13,3	13,4
Плотность при 15 °C, кг/м ³	860	868
Испаряемость по НОАК, %	6,6	6,5

OILWAY

! Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.