

OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR FULL SYNTHETIC

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150
DIN 51506 (VDL)

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

ОПИСАНИЕ

OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR FULL SYNTHETIC – серия беззольных синтетических компрессорных масел, разработанная для применения в винтовых и пластинчатых компрессорах (воздушных), требующих высоких эксплуатационных свойств уровня DIN 51506 VDL и ISO 6743 DAJ. Использование синтетических базовых масел обеспечивает высокую чистоту компрессорного оборудования за счет высокой термической стабильности масла и стойкости к образованию отложений.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ISO 6743 DAJ
- ROTORCOMP VERDICHTER
- KAESER
- GARDNER DENVER
- ATLAS COPCO
- REMEZA
- MARCON
- ALUP
- COMPAIR
- FIAC
- FINI



ВИД ФАСОВКИ:

- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Синтетическая

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Возможность увеличения интервала замены масла в сравнении с компрессорными маслами на полусинтетической основе.
- + Минимизация образования лаковых отложений на рабочих поверхностях ротационных компрессоров.
- + Высокие деэмульгирующие свойства, масло эффективно отделяет воду и не образует эмульсий, нарушающих работу фильтров и сепараторов.
- + Стабильность к пенообразованию, масло при контакте с воздухом не образует пены, нарушающей смазывание рабочих деталей компрессоров надежная эксплуатация оборудования.
- + Синтетические базовые компоненты создают надежный смазывающий слой для снижения износа, что позволяет сохранить срок службы оборудования.
- + Отличная защита от ржавления ингибиторы электрохимической коррозии защищают поверхности оборудования при контакте с водой от ржавления.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современные воздушные компрессоры, эксплуатируемые на предприятиях энергетической, металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности.
- Ротационные винтовые и пластинчатые маслозаполненные компрессоры или сухого типа (ISO VG 46, 68).
- Турбокомпрессоры (ISO VG 46).
- Стационарные и мобильные компрессоры с конечной температурой нагнетания до 220 °C, согласно DIN 51506 VDL.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR FULL SYNTHETIC 32	OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR FULL SYNTHETIC 46	OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR FULL SYNTHETIC 68	OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR FULL SYNTHETIC 100	OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR FULL SYNTHETIC 150
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	32	46	68	100	150
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	220	222	205	232	240
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-43	-41	-40	-38	-38
Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	852	851	850	853	860
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	148	147	145	152	145
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,32	0,33	0,33	0,34	0,4

 Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.