

OILWAY QX SINTEZ-TM PAO

SAE 75W-90, API GL-4/5

ПАО-СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ВО ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ АГРЕГАТАХ ТРАНСМИССИЙ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ GL-4, GL-5

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионное масло на основе синтетического базового масла (ПАО) и пакета противоизносных, противозадирных EP (Extreme Pressure), загущающих, антиокислительных, депрессорных и противопенных присадок, обеспечивающих более длительный срок службы коробок передач, дифференциалов и синхронизаторов, работающих под высокими нагрузками. Рекомендуются для всех видов автомобильных трансмиссий и дифференциалов, в том числе с гипоидным зацеплением, для которых требуется масло уровня API GL-5. Может применяться в узлах трансмиссии, где рекомендовано масло предыдущей спецификации API GL-4.

Масло OILWAY QX SINTEZ-TM PAO SAE 75W-90 API GL-4/5 обеспечивает прочную смазывающую масляную пленку даже в присутствии высоких нагрузок, уменьшая износ на зубьях шестерней и подшипниках. Имеет хорошую стабильность к окислению при высоких температурах, предотвращая ухудшение свойств масла, увеличение вязкости и формирование шлама. Не допускает формирования ржавчины на шестернях и в подшипниках вследствие мощных антикоррозионных свойств. Обладает хорошими противопенными свойствами, исключая чрезмерное формирование пузырьков воздуха, способных нарушать непрерывность масляной пленки, что могло бы вызывать абразивный износ.



ВИД ФАСОВКИ:

- 1 л
- 20 л
- 4 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- ПАО-синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|--------------------|--|-------------|
| ■ MT-1 | ■ ZF TE-ML 01, 02B, 05A, 05B, 12, 16F, 17B | ■ HAVAL |
| ■ MIL-L-2105 B/C/D | ■ MAN 342 S1, 341 TYPE Z-2 | ■ SINOTRUK |
| ■ MIL-PRF-2105E | ■ MACK GO-J | ■ SHAANXI |
| ■ SCANIA STO:1 | ■ CHERY | ■ FAW |
| ■ MB 235.8/235.11 | ■ GEELY | ■ SAE J2360 |
| ■ VOLVO 97310 | | |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Универсальность применения: масло OILWAY QX SINTEZ-TM PAO SAE 75W-90 API GL-4/5 используется как для грузовых, так и легковых автомобилей.
- + Обеспечивает отличные низкотемпературные свойства, что гарантирует легкий запуск, надежное смазывание, а также легкое и точное переключение передач при любых температурах окружающей среды (до -40 °C и ниже) и при любых условиях эксплуатации.
- + Сверхнизкий коэффициент трения и высокая прочность масляной пленки на разрыв обеспечивают максимальную защиту трансмиссий и подшипников от износа.
- + Надежно защищает от коррозии.
- + Обеспечивает превосходную совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки.
- + Обладает уникальной термоокислительной стабильностью и превосходной стойкостью к высокотемпературной термической деградации, что позволяет увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники.
- + Низкое пенообразование даже при высоких оборотах.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для синхронизированных и не синхронизированных ручных коробок передач, задних мостов и любых видов трансмиссий, в которых требуется применение масла с уровнем свойств API GL-4, API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E.
- Синтетическое масло OILWAY QX SINTEZ-TM PAO SAE 75W-90 API GL-4/5 разработано по концепции T.D.L (Total Drive Line), которая позволяет применять данный продукт в мостах и коробках передач, работающих в тяжелых условиях.
- Подходит для применения в трансмиссиях таких концернов как Mack, MAN, DAF, Iveco, Mercedes, Volvo, Renault Trucks с продленными интервалами замены.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

OILWAY QX SINTEZ-TM PAO
SAE 75W-90, API GL-4/5

Вязкость кинематическая
при 100 °C, мм²/с

15,1

Температура вспышки
в открытом тигле, °C

220

Температура застывания, °C

-45

Плотность при 15 °C, кг/м³

856

Индекс вязкости

162



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.