

ВМГЗ-45



ОПИСАНИЕ

Смазочное масло для систем гидропривода и гидроуправления дорожно-строительной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной и прочей мобильной и стационарной техники, круглогодично работающей на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях.

Обеспечивает надежную эксплуатацию гидравлических машин в диапазоне температур от -45 до +50 °С в зависимости от типа применяемого гидронасоса.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (175 кг)

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Характеризуется высокой окислительной стабильностью, гарантирующей длительную и эффективную работу масла.
- + Обеспечивает защиту узлов гидравлических систем в момент холодного пуска.
- + Предотвращает коррозию и преждевременный износ деталей гидросистем.
- + Обладает отличной фильтруемостью и влагостойкостью.
- + Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- + Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ВМГЗ-45

Вязкость кинематическая
при 50 °С, мм²/с

11,34

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

152

Температура застывания, °С

-45

Плотность при 20 °С,
кг/м³

877

Индекс вязкости

102

Зольность, %

0,07



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтеинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
+7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 2. Август 2023 г.