

ВМГЗ-60 ПАО



ОПИСАНИЕ

Синтетическое гидравлическое масло, специально разработанное для использования в гидравлических системах мобильной техники, в том числе не оснащенных системами предпускового подогрева, которые эксплуатируются в условиях Крайнего Севера.

ВМГЗ-60 ПАО производится с применением базового масла IV группы, обеспечивающего высочайшие низкотемпературные свойства и малую вязкость, необходимую в условиях самых низких температур.

ВМГЗ-60 ПАО имеет улучшенные характеристики, такие как высокий индекс вязкости, превосходные антиокислительные и низкотемпературные характеристики, по сравнению с обычными маслами ВМГЗ. Применение данного масла может обеспечить снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока работы оборудования.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (175кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- ПАО-синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Отличные низкотемпературные характеристики**
Применение в условиях Крайнего Севера
- + Высокая стойкость к окислению**
Длительный срок службы
- + Отличные противоизносные свойства**
Увеличение ресурса оборудования

- + ПАО-синтетическая технология**
Наивысший уровень свойств по сравнению с обычными маслами
- + Высокая стабильность к сдвигу**
Неизменность рабочих свойств на протяжении всего интервала замены

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначено для всесезонной эксплуатации в системах гидропривода и гидроуправления дорожной-строительной, лесозаготовительной, карьерной и подъемно-транспортной техники, других машинах и промышленных агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе, в том числе и в условиях Крайнего Севера.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ВМГЗ-60 ПАО
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с	11,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	172
Температура застывания, °С	-60 (+/-3)
Плотность при 20 °С, кг/м ³	866
Индекс вязкости	157
Зольность, %	0,16

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
+7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 2. Август 2023 г.